

## УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА

### ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2019.

#### Описание продукта

Профессиональное средство для лёгкого и быстрого удаления герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т. д.), химических прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур). В течение требуемого времени хорошо держится на любой поверхности, в том числе и вертикальной. Особо густая формула состава обеспечивает необходимое время воздействия.

#### Свойства

- Быстро размягчает материал прокладок и герметиков.
- Эффективен в удалении широкого спектра материалов.
- Хорошо держится на любой вертикальной поверхности.

#### Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Непрозрачная бежевая суспензия
Основа	Комбинация растворителей
Загуститель	Бентонитовая глина
Температурный интервал кипения, °С	40–212

#### Область применения

Предназначен для удаления остатков герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т. д.), а также краски, лака, клея, жира, масла и т. д. Может применяться для изделий из металла, стекла, дерева. Рекомендуется для удаления прокладок с поверхности мягких металлов.

#### Указания к применению

Перед использованием укрыть лакокрасочные поверхности!

- Хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить с расстояния 20–30 см на обрабатываемую поверхность слой средней толщины.
- Подождать 10–15 минут, чтобы состав подействовал эффективно.
- Удалить герметик шпателем.
- При необходимости повторить процесс.

**Внимание! При попадании содержимого баллона на лакокрасочные, ПВХ покрытия необходимо смыть продукт!**

#### Хранение и транспортировка

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортировки: от -40°C до +50°C.

#### Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

#### Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



**Общая информация.** Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.